


EN ANALOGUE TIME SWITCH

The product automatically turns on and off a variety of electrical equipment according to the time set by the user. Controllable equipment can be lights, light boxes, neon signs, production equipment, agriculture, aquaculture, and warehouse exhaust system that automatically preheat optimal control products, such as radio and television equipment.

Description

- 24-Hour analog time
- 1 Channel
- Daily Program
- With power reserve (exchangeable NiMH rechargeable battery)
- 96 Switching segments
- Quartz controlled
- Shortest switching time: 15 minutes
- Screw terminals




Technical data	
Operating voltage AC	110/230V
Frequency	50~60 Hz
Number of channels	1
Width	1 modules
Installation type	DIN rail
Type of connection	Screw terminals
Drive	Quartz-controlled stepper motor
Program	Daily program
Power reserve	3 Days
Switching Capacity	250V AC, Cos Φ =1 16A 250V AC, Cos Φ =0,6 4A
Incandescent/Halogen lamp load	1000W
Shortest switching times	15 min
Time Accuracy At 25 °C	$\leq \pm 1$ s/day (quartz)
Type of contact	NO contact
Number of switching segments	96
Stand-by consumption	~0,5W
Type of protection	IP 20
Protection Class	II according to EN 60 730-1
Ambient temperature	-10°C ~+50°C

DE ANALOGE ZEITSCHALTUHR

Das Produkt schaltet automatisch eine Vielzahl von elektrischen Geräten gemäß der vom Benutzer eingestellten Zeit ein und aus. Steuerbare Geräte können Lichter, Leuchtkästen, Leuchtreklamen, Produktionsgeräte, Landwirtschafts-, Aquakultur- und Lagerabgassysteme sein, die optimal gesteuerte Produkte wie Radio- und Fernsehgeräte automatisch vorwärmen.

Beschreibung

- 24-Stunden-Analogzeit
- 1 Kanal
- Tagesprogramm
- Mit Gangreserve (austauschbares NiMH wiederaufladbare Batterie)
- 96 Schaltsegmente
- Quarzgesteuert
- Kürzeste Schaltzeiten Zeit: 15 Minuten
- Schraubklemmen




Technische Daten	
Betriebsspannung AC	110/230V
Frequenz	50~60Hz
Anzahl der Kanäle	1
Breite	1 Module
Installationstyp	DIN-Schiene
Art der Verbindung	Schraubklemmen
Antrieb	Quarzgesteuerter Schrittmotor
Programm	Tägliches Programm
Energie reserve	3 Tage
Schaltleistung	250 V AC, Cos Φ =1 16A 250 V AC, Cos Φ =0,6 4A
Glühlampen-/Halogenlampenlast	1000W
Kürzeste Schaltzeiten	15 Minuten
Zeitgenauigkeit Bei 25 °C	$\leq \pm 1$ s/Tag (Quarz)
Art des Kontakts	Kein Kontakt
Anzahl Schaltsegmente	96
Standby-Verbrauch	~0,5 W
Art des Schutzes	IP20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Umgebungstemperatur	-10°C ~+50°C

PL ANALOGOWY PRZELĄCZNIK CZASOWY

Produkt automatycznie włącza i wyłącza różnorodne urządzenia elektryczne zgodnie z czasem ustawionym przez użytkownika. Sterowanymi urządzeniami mogą być światła, kasetony świetlne, neony, sprzęt produkcyjny, rolnictwo, akwakultura i układ wydechowy magazynu, który automatycznie podgrzewa optymalne produkty kontrolne, takie jak sprzęt radiowy i telewizyjny.

Opis

- 24-godzinny czas analogowy
- 1 kanał
- Program dzienny
- Z rezerwą mocy (wymienialna NiMH bateria do ponownego naładowania)
- 96 segmentów przełączania
- Sterowanie kwarcowe
- Najkrótsze przełączanie czas: 15 minut
- Zaciski śrubowe




Dane techniczne	
Napięcie robocze AC	110/230 V
Częstotliwość	50~60 Hz
Liczba kanałów	1
Szerokość	1 moduły
Typ instalacji	Szyna DIN
Rodzaj połączenia	Zaciski śrubowe
Prowadzic	Silnik krokowy sterowany kwarcowo
Program	Program dzienny
Rezerwa mocy	3 dni
Zdolność przełączania	250V AC, Cos Φ =1 16A 250V AC, Cos Φ =0,6 4A
Obciążenie lampą żarową/halogenową	1000 W
Najkrótsze czasy przełączania	15 minut
Dokładność czasu Przy 25°C	$\leq \pm 1$ s/dzień (kwarc)
Rodzaj kontaktu	Brak kontaktu
Liczba segmentów przełączania	96
Zużycie w trybie gotowości	~0,5 W
Rodzaj ochrony	IP20
Klasa ochrony	II zgodnie z EN 60 730-1
Temperatura otoczenia	-10°C ~+50°C

SI ANALOGNO ČASOVNO STIKALO

Izdelek samodejno vklopi in izklopi različne električne naprave glede na čas, ki ga nastavi uporabnik. Oprema, ki jo je mogoče nadzorovati, so lahko luči, svetlobne škatle, neonski napisi, oprema za proizvodnjo, kmetijstvo, ribogojstvo in skladiščni izpušni sistem, ki samodejno predgreje optimalne krmilne izdelke, kot sta radijska in televizijska oprema.

Opis

- 24-urni analogni čas
- 1 kanal
- Dnevni program
- Z rezervo moči (zamenljiv NiMH polnilna baterija)
- 96 preklopnih segmentov
- Najkrajši preklop čas: 15 minut
- Vijajčne sponke



Tehnični podatki	
Delovna napetost AC	110/230V
Pogostost	50~60 Hz
Število kanalov	1
Premer	1 modulov
Vrsta namestitve	DIN letev
Vrsta povezave	Vijajčne sponke
Vozi	Koračni motor s kvarčnim krmiljenjem
Program	Dnevni program
Rezerva moči	3 dni
Preklopna zmogljivost	250V AC, Cos Φ =1 16A 250V AC, Cos Φ =0,6 4A
Obremenitev žarnice z žarilno nitko/halogenske žarnice	1000 W
Najkrajši preklopni časi	15 min
Natančnost časa Pri 25 °C	$\leq \pm 1$ s/dan (kwarc)
Vrsta stika	NI kontakta
Število preklopnih segmentov	96
Poraba v stanju pripravljenosti	~0,5 W
Vrsta zaščite	IP 20
Zaščitni razred	II po EN 60 730-1
Sobna temperatura	-10°C ~+50°C

THORCEON

TIMERS

ANALOGUE TIME SWITCH

INSTRUCTION

EN DE PL SI RU LV LT EE



18003

